ミニポケットソーラーパワーメータ

品番 **TM-750**　　価格 ￥16,900

- 測定範囲　0～1,999W/㎡
- 分解能　1W/㎡・0.1W/㎡
- 表示単位切替機能
- データホールド機能

- ●超小型・最軽量のソーラーパワーメータ
- ●太陽光発電、太陽電池、研究所、農業学校の放射照度測定に
- ●2つの表示単位（W/㎡,Btu/ft²・h）の選択が可能
- ●ホールド機能付なのでデータ管理が簡単
- ●超小型・最軽量のボディなのに本格派仕様
- ●シンプルに照度計としても役立ちます
- ●狭い場所でも大変役立つ強い味方　●手のひらサイズ
- ●太陽光発電全般の測定　●自動車の窓ガラスによる太陽光遮断の検査

仕様

測定方式	太陽放射照度計
測定範囲	0～1,999W/㎡（0～643Btu/ft²・h）
表示分解能	1（401～1999W/㎡）・0.1（0～400W/㎡）
サンプリングタイム	約0.25秒／回
本体精度	±10W/㎡または±5%dgtの大きい方
ディスプレイ	3.5桁LCD液晶ディスプレイ
機能	表示単位切替、データホールド
電源	単4電池×2
サイズ／質量	134L×48W×27Dmm ／約80g（電池含む）
使用環境	0～50℃、0～80% RH
標準付属品	単４電池×2、ソフトケース、取扱説明書、保証書

ソーラーパワーメータ

品番 **TM-206**　　価格 ￥16,500

- 測定範囲　0～2,000W/㎡
- 分解能　0.1W/㎡
- 表示単位切替機能
- データホールド、Max.Min 表示機能

- ●太陽光発電、太陽電池、研究所、農業学校の放射照度測定に
- ●2つの表示単位（W/㎡,Btu/ft²・h）の選択が可能
- ●分解能が0.1W/㎡　●太陽光に関する様々な測定はおまかせ下さい
- ●太陽光発電全般の測定　●自動車の窓ガラスによる太陽光遮断の検査

仕様

測定方式	太陽放射照度計
測定範囲	0～2,000W/㎡（0～643Btu/ft²・h）
分解能	0.1W/㎡（0.1Btu/ft²・h）
サンプリングタイム	約0.25秒　4回/秒
本体精度	±10W/㎡または±5%rdgの大きい方
ディスプレイ	3.5桁液晶ディスプレイ
機能	表示単位切替、データホールド、Max.Min表示
電源	006P（9V）電池×1　電池寿命：約100時間
サイズ／質量	132L×56W×39Dmm ／約150g
使用環境	0～50℃、0～80% RH
標準付属品	ソフトケース、006P（9V）電池×1

データロガー付マルチソーラーパワーメータ

品番 **TM-208**　　価格 ￥108,000

- 放射照度（W/㎡）
- UVA（W/㎠）
- 照度（lx）
- Max.Min.Ave値表示機能
- オートパワーオフ機能
- ローバッテリー表示機能

- ●1台で可視光線照度・放射照度（太陽光強度）・紫外線照度の測定が可能
- ●データロガー付なので本体に45,000点のデータを保存できます
- ●ゼロ調整機能付なので高精度な測定が可能です
- ●ホールド、Max.Min.Ave値表示機能付なのでデータ管理が簡単

仕様

	放射照度	紫外線照度	照度
測定範囲	40/400/2,000W/㎡ 13/127/634Btu/ft²・h	400/4,000μW/cm² 20mW/cm²	40/400/4,000/40,000/400,000lX 40/400/4,000/40,000フットカンデラ
表示分解能	0.01/0.1/1W/㎡ 0.01/0.1/1Btu/ft²・h	0.1/1μW/cm² 0.01mW/cm²	0.01/0.1/1/10/100lx 0.01/0.1/1/10フットカンデラ
測定波長	400～1,100nm	320～390nm	380～740nm
サンプリングタイム	0.4秒		
本体精度	±10W/㎡或±5%	±4%F.S.+2dgt	±3%（2856kの標準白熱電球）
メモリ	データロガー（45,000pts） サンプリング時間:1秒～23時間59分59秒		
ディスプレイ	3.75桁LCD液晶ディスプレイ		
インタフェース	USB出力		
電源	006P（9V）電池×1		
プローブサイズ	80H×55W×25Dmm	49×28Hmm	80H×55W×25Dmm
サイズ／質量	130H×56W×38Dmm／約160g（電池含む）		
使用環境	0～50℃、80%RH以下		
標準付属品	006P（9V）電池×1、ケース、プローブ3本、USBケーブル、ソフト、取扱説明書、保証書		